



WELDING

MÁSCARA DE SOLDADURA

AS-X

VENTAJAS

- Amplia área de visión **91 x 41 mm**
- Filtro automático que detecta chispazos o luces de gran potencia para oscurecerse instantáneamente
- Tiempo de aclarado del filtro tras la soldadura regulable entre 0.2 y 0.8 segundos, para garantizar la seguridad frente a materiales candentes
- Sensibilidad regulable para adaptarse al tipo de soldadura y material, permitiendo siempre la máxima visibilidad con la mayor seguridad.
- Modo de amolado, para proteger la cara del usuario al utilizar amoladoras angulares para reparar y desbastar los cordones de soldadura.

VENTAJAS

- Grado de protección EN169 regulable de Din 9 a Din 13
- Máscara de polímero de alta resistencia.
- Alimentación solar.
- Preparada para el amolado.



DATA SHEET

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensión del filtro | 110x90 mm. |
| Área de visión | 91x41 mm. |
| Grado de protección estado claro | 4 DIN. |
| Grado de protección estado oscuro | 9/13 DIN. |
| Protección UV/IR | 16 DIN. |
| Tiempo de luz a oscuridad | 1/25.000 s. |
| Tiempo de oscuridad a luz | 0.2 - 0.8 |
| Sensibilidad | Min-Máx |
| Temperatura de uso | -5°-55° °C. |
| Peso | 430 gr. |
| Tiempo de uso seguro de filtro | 2 años |



READY FOR GRINDING

APTO PARA AMOLADO



PROFESSIONAL QUALITY
www.stayer.es