



WELDING

GAMA 60%

MIG 160 MULTI

VENTAJAS

- Equipo electrónico Inverter para soldadura por hilo (MIG-MAG-hilo hueco), TIG y electrodo recubierto.
- Sólida construcción superando ampliamente las especificaciones europeas 2014/35/EU, 2014/30/EU y EN/ IEC 60974.
- Mecanismo de arrastre de precisión con roldana universal de 0.6 y 0.8 apta para hilo hueco.
- Fácil de regular: Controles analógicos clásicos para ajuste de corriente, tensión y velocidad de hilo.
- Sencilla y rápida inversión de polaridad para soldar hilo hueco sin gas de protección.
- Incluye devanadora interna compacta para bobinas de 0.5, 1 Kg, para un equipo ágil y liviano.
- El modo MMA (electrodo recubierto) incluye las ventajas Hot Start, Arc Force y Anti Stick para optimizar el cebado inicial del arco, mejorar su estabilidad durante el soldeo y evitar que el electrodo se pegue por mal manejo.
- Preparado para soldadura TIG (antorcha opcional).
- Incluye conector Eurotorch para uso con diferentes antorchas.
- Equipo preparado para uso seguro con generadores estabilizados.
- Apto para soldar con bobina de hilo hueco.

Soldadura de Hilo con bobinas de 0.5 a 1 Kg
Soldadura de Hilo hueco sin gas, con inversión de polaridad
Soldadura electrodo recubierto MMA
Soldadura TIG



Antorcha
MIG 13 AK / 3m

DATA SHEET

Intensidad	160	A
Hilo	0.6 - 0.8	mm
Devanadora interna para bobinas	0.5 - 1	Kg
Electrodo	4 - 5	mm
Peso	8	kg
Generador	6	KVA
Dimensiones	37 x 24 x 18	cm

DOTACIÓN STANDARD

- Cable de masa con pinzas.
2.5 m x 16 mm²
- Cable porta-electrodos con pinza.
2.5 m x 16 mm²
- Cable de alimentación.
1.5 m x 2.5 mm²
- Antorcha hilo 3 m y punta contacto 0.8 mm



2.5m x 16mm²



2.5m x 16mm²



PROFESSIONAL QUALITY
www.stayer.es