



WELDING

MÁSCARA DE SOLDADURA

AS-RT

VENTAJAS

- Amplia área de visión **92 x 35 mm**
- Filtro automático que detecta chispazos o luces de gran potencia para oscurecerse instantáneamente.
- Tiempo de aclarado del filtro tras la soldadura regulable entre 0.2 y 0.8 segundos, para garantizar la seguridad frente a materiales candentes
- Sensibilidad regulable para adaptarse al tipo de soldadura y material, permitiendo siempre la máxima visibilidad con la mayor seguridad.
- Modo de amolado, para proteger la cara del usuario al utilizar amoladoras angulares para repasar y desbastar los cordones de soldadura.

VENTAJAS

- Grado de protección EN169 regulable de Din 9 a Din 13
- Máscara de polímero de alta resistencia.
- Alimentación solar.
- Preparada para el amolado.



DATA SHEET

Dimensión del filtro	110x90 mm.
Área de visión	92x35 mm.
Grado de protección estado claro	4 DIN.
Grado de protección estado oscuro	9/13 DIN.
Protección UV/IR	15 DIN.
Tiempo de luz a oscuridad	1/20.000 s.
Tiempo de oscuridad a luz	0
Sensibilidad	Min-Máx
Temperatura de uso	-5°-55° °C.
Peso	500 gr.
Tiempo de uso seguro de filtro	2 años



READY FOR GRINDING

APTO PARA AMOLADO



PROFESSIONAL QUALITY
www.stayer.es