

- Diseño sólido y robusto para trabajos en todo tipo de materiales: como taladro sin percusión para materiales blandos como maderas y cartón yeso, como taladro percutor para materiales de construcción.
- Portabrocas automático de seguridad de ø1.5 13 mm. con inserción 1/2"x20 para un cambio rápido e intuitivo de accesorio.
- Regulador electrónico de velocidad controlado mediante selector en el gatillo.
- Dirección de taladrado reversible mediante botón situado sobre el gatillo para un cambio rápido con una sola mano del sentido de marcha.
- Botón de enclave para no tener que pulsar constantemente el gatillo en trabajos largos.
- Empuñadura auxiliar con regulador de profundidad para una máxima seguridad y precisión en el taladrado.



DATA SHEE

Potencia	710	W
Giros en vacío	0-3000	min <sup>-1</sup>
Impactos	0-48000	
Inserción	1/2" x20	UNF
Portabrocas	ø1.5 - 13	mm
Max. perforación en madera	25	mm
Max. perforación en acero	13	mm
Max. perforación en mampostería	16	mm
Peso	1.8	kg

## **■** DOTACIÓN STANDARD

- Empuñadura auxiliar
- Regulador de profundidad
- TH 710 BAK incluye maletin PE-HD

