

- Portabrocas automático de 10mm con bloqueo de seguridad.
- 21 ajustes de par de apriete + 3 funciones: Taladro / atornillador / Taladro-Percutor.
- 2 velocidades mecánicas para mejor par.

Velocidad / Configuración 1: máximo par de apriete hasta 400 rpm para atornillar, taladrar metal y taladrar madera cdura con brocas de gran diámetro

Velocidad / Configuración 2: mínimo par de apriete y máxima velocidad hasta 1350 rpm para taladrar materiales y maderas blandas, con brocas de pequeño diámetro, y par perforar con percutor materiales de construcción.

- Cómodo clip de sujección para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Reversible y electrónico con microprocesador.
- Indicador luminoso con LED en área de trabajo.



| Tensión de la batería litio  | 14.4           | V          |
|------------------------------|----------------|------------|
| Capacidad de la batería      | 1.5            | Ah         |
| Giros en vacío               | 0-400 / 0-1350 | min⁻¹      |
| Percusiones                  | 0-6000/0-22000 | ipm        |
| Tiempo de carga batería      | 60             | min        |
| Capacidad portabrocas        | Ø 2-10         | mm         |
| Capacidad perforación madera | Ø 30           | mm         |
| Capacidad perforación acero  | Ø 10           | mm         |
| Capacidad perf. mampostería  | Ø 10           | mm         |
| Par de apriete               | 25             | Nm         |
| Regulación par de apriete    | 21+3           | Posiciones |
| Peso                         | 1.2            | Kg         |
|                              |                |            |

## **■** DOTACIÓN STANDARD

x2 Baterías de 1.5 Ah x1 Cargador Maletín de transporte PE-HD

