



## TALADRO DE COLUMNA

### TR 160 D

#### VENTAJAS

- Taladro de columna con motor de inducción de 3/4 HP y capacidad para brocas de hasta  $\varnothing 16$  mm.
- Diseño sólido y robusto para trabajos de gran precisión en todo tipo de materiales.
- 12 niveles de velocidad que se calibran en función de la posición de la correa sobre los ejes del motor.
- Portabrocas de cremallera de  $\varnothing 16$  mm con acoplamiento B16 para un cambio rápido e intuitivo de accesorio.
- Tope de profundidad milimétrico para un control exacto del trabajo.
- Protector del portabrocas para evitar proyecciones de escoria y residuos del taladrado.
- Mesa soporte de altura e inclinación regulables para adaptarse a la pieza a trabajar y el tipo de perforación necesaria. Mesa preparada para anclar mordazas.
- Sólida base preparada para atornillar el taladro al suelo.

#### DATA SHEET

Potencia - Voltaje	3/4 - 230	HP / V
Giros en vacío	220 - 2450	/min
Velocidades	12	
Cremallera	820	mm
Portabrocas	$\varnothing 16$	mm
Distancia del mandril a la columna	126	mm
Recorrido del cabezal	60	mm
Acoplamiento del mandril	B16	n°
Peso	26	kg

