



GAMA ELECTRODO SOLDAR 100 B

VENTAJAS

- Equipo Inverter para soldadura por arco eléctrico con toda clase de electrodo recubierto.
- Sencilla puesta en funcionamiento, incluso para usuarios sin experiencia gracias a su dotación y facilidad de uso.
- Apto para todo tipo de trabajos ligeros y medianos en los campos de mantenimiento, construcción. Con un excelente factor de marcha del 45% a 30°.
- Prestaciones incomparables en su nivel de precio: 120A en continuo, voltaje en vacío = 88Vdc.
- Incorpora sistema profesional de refrigeración con estabilidad térmica y máximo rendimiento en su categoría.
- Posibilidad de soldadura TIG Lift arc.
- VRD configurable.
- Fácil realización de soldadura gracias al control inteligente STAYER WELDING que incluye las ventajas Hot Start, Arc Force y Anti Stick para optimizar el cebado inicial del arco, mejorar su estabilidad durante el soldeo y evitar que el electrodo se pegue por mal manejo.
- Equipo completamente preparado para uso seguro con generadores estabilizados.
- Sólida construcción de acuerdo con las especificaciones europeas 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU y EN 60974.
- Máxima densidad de potencia.

Suelda en continuo
ELECTRODOS DE 2.5 mm
Factor de marcha 45% a 30°

Alta calidad
de soldadura



Cod. 1.3528

DATA SHEET

Intensidad (A, X=45%, 30°)	120 A
Electrodo	1.6 - 2.5 mm
Peso	2.5 kg
Alimentación	230 V
Generador	2.5 - 5 KVA
Dimensiones	27 x 17 x 12 mm
Bornas DINSE	ø 3/8" (10 - 25)

DOTACIÓN STANDARD

- Cable de alimentación. 2m x 1.5 mm²
- Cable de masa con pinzas. 1.5m x 10 mm²
- Cable porta-electrodos. 2.5m x 10 mm²
- Martillo con cepillo



Martillo
con cepillo



2.5m x 10 mm²



1.5m x 10 mm²



DESIGNED FOR PROFESSIONALS
www.stayer.es