



TIG HF 100% PROMATIG 170 HF 2T / 4T

VENTAJAS

- Equipo electrónico para soldadura con electrodo recubierto y TIG. Cebado de arco profesional sin contacto mediante arco piloto de alta frecuencia sin contacto HF. Configurable los tiempos de apertura de la soldadura, 2T/4T.
- Apto para todo tipo de trabajos de mantenimiento y construcción en los que se requiera máxima calidad de soldadura y sencillez de uso.
- Prestaciones incomparables en su nivel de precio: 170A al 100%, voltaje en vacío = 60 Vdc
- Fácil realización de soldadura, incluso para usuarios sin experiencia, gracias al control inteligente ST WELDING que incluye las ventajas Hot Start, Arc Force, Anti Stick, Down time y Post time para optimizar el cebado inicial del arco, mejorar su estabilidad durante el soldeo, evitar que el electrodo se pegue por mal manejo y control de proceso TIG.
- Equipo completamente preparado para uso seguro con generadores estabilizados, admitiendo sobretensiones de +17%.
- Sólida construcción superando ampliamente las especificaciones europeas 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU y IEC 60974.



DATA SHEET

Intensidad (A, X 100%)	170 A
Electrodo (mm)	1.6 - 4 mm
Peso (kg)	4.2 kg
Alimentación (V)	230 V
Generador (KVA)	7 KVA
Dimensiones (cm)	40x24x14 cm
Bornas DINSE	ø 3/8" (10 - 25)

DOTACIÓN STANDARD

- Cable de alimentación 2m
- Cable porta-electrodos con pinza 2.5m
- Cable de masa con pinzas 1.5m.
- Antorcha TIG HF 4m.



Antorcha TIG



2.5m



1.5m



DESIGNED FOR PROFESSIONALS
www.stayer.es