



WELDING

**GAMA 60%, TIG AC/DC
PULSADO Y MMA**

TIG AC/DC 200 HF P

ADVANTAGES

- Equipement électronique professionnel pour le soudage manuel à l'arc électrique, soude les électrodes enrobées ainsi que le TIG HF (Haute Fréquence) sans contact. Aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif.
- Construction professionnelle robuste, dépassant largement les directives européennes et internationales 2014/30/EU, 2014/35/EU et la série de normes EN/IEC 60974.
- TIG professionnel avec allumage de l'arc à haute fréquence. Idéal pour une qualité maximale dans les aciers, l'INOX, l'aluminium et le soudage de petites et grandes épaisseurs.
- Professionnel : Service continu (60% du cycle de travail avec de l'air à 40°C) à 200A, tension à vide 65 Vdc.
- Modes de travail : 2T, 4T, soudage continu et par impulsion. Comprend un contrôle de rampe pour TIG AC et DC.
- Soudage à l'électrode efficace et facile, grâce à la commande intelligente STAYER WELDING qui comprend les avantages Hot Start, Arc Force et Anti Stick pour optimiser l'amorçage initial de l'arc, améliorer la stabilité de l'arc pendant le soudage et empêcher le collage de l'électrode dû à une mauvaise manipulation.
- Réglage facile et précis et contrôle du processus par système SCADA avec encodeur rotatif avec bouton-poussoir, réglages du type de soudage, affichage à 3 chiffres et 24 LED paramétriques.
- 3 types de fonctionnement : MMA pour électrode enrobée, TIG plat AC/DC et TIG pulsé AC/DC jusqu'à 100Hz.
- Entièrement préparé pour une utilisation en toute sécurité avec les générateurs stabilisés AVR.



Cod. 1.2887

Intensité (A, X=60%)	200 A
Électrode TIG / MMA	1.6 - 6 mm
Poids	12 kg
Alimentation électrique	230 V
Générateur	7 - 9 KVA
Dimensions	50 x 39 x 22 cm
Bornes DINSE	Ø 1/2" (35 - 50)

Tuyau de gaz
2m

Torche TIG HF 4m
WP-26

DATA SHEET

INCLUDED

- Torche WP-26, 4m
- Câble de terre avec pinces. 2m x 25mm²
- Câble d'électrode avec pince. 2m x 25mm²
- Câble d'alimentation. 2m x 2.5 mm²
- Tuyau de gaz 2m Ø13x8 (pression max. 12 bar), avec colliers.



2mx25mm²



2mx25mm²



PROFESSIONAL QUALITY
www.stayer.es